

Model 40

スマート生産力

- 万能な軽量フラッグシップモデル

新型「Model 40」は、特定用途の現場に向けて、よりスマート で柔軟なモバイル生産性ソリューションを提供します。 軽量かつコンパクトなデザインでありながら、フラッグシップ 級の構成と性能により、倉庫・製造業などの複雑なシーンでも 柔軟に対応し、







高効率な運用を実現します。

7通信モード/40バンド以上 グローバルバンド対応



5100mAh 大容量バッテリー



Wi-Fi (2.4GHz+5GHz) デュアルバンド対応



1.5W高出力 超線形スピーカー搭載

望遠+広角 デュアルカメラ搭載

MINDEO社の最新デュアルカメラスキャンエンジン「ME5066」を採用。フラッグ シップ級のスキャン体験で、さらなる作業効率向上を実現。

スマートで堅牢な筐体設計

高集積アーキテクチャ設計を採用。高強度素材による堅牢なボディ、小型で 片手持ち可能なサイズに設計されており、優れたグリップ感を実現。

パワフルな性能

最大2.2GHzの8コアCPU、Android 11 (または13) OSを搭載。高性能な構成

により、複雑な業務アプリケーションにも軽快に対応可能。

法人向け MDM管理プラットフォーム

法人向けカスタマイズOS「Hyatta OS」とデバイス管理クラウド「HMS」により、 業務データの安全性を万全に確保。

キーボード+タッチ操作のハイブリッド入力

物理キーボードとタッチパネルの両方に対応し、作業内容に応じた柔軟な 入力方式を実現。併用による高効率な操作が可能。

IP68等級の堅牢設計

1.8m落下耐性、防水・防塵、耐寒・耐熱といった過酷環境にも対応する工業 レベルの設計。



| 物理仕様 | |
|----------|---------------------------------------|
| サイズ | 160.5×67×17mm (6.3×2.6×0.67インチ) |
| 重量 | 243g(バッテリー含む) |
| ディスプレイ | 4インチ WVGA (800×480)、IPS液晶 |
| タッチパネル | ゴリラガラス、スタイラス・手袋・濡れた手・マルチタッチ対応 |
| バックライト | 450nits LED |
| バッテリー | 5100mAhリチウム、3.85V、18W急速充電対応(オプション) |
| 拡張スロット | MicroSD (SDHC/SDXC対応、最大256GB) |
| POGO PIN | スキャンハンドル・USB充電両対応 |
| SIMスロット | Nano SIM×2+eSIM (オプション) |
| 通知機能 | 着信音・LED・バイブ |
| 音声 | 1.5Wスピーカー、受話スピーカー、デュアルマイク(ノイズキャンセリング) |
| キーボード | 26キー(FNキー含む) |
| 側面キー | スキャン×2、電源、カスタムキー |
| USBポート | USB 2.0、OTG対応 |

| センサー | |
|---------|-------------------------|
| 光センサー | バックライト自動調整 |
| 地磁気センサー | 電子コンパス(オプション) |
| モーション | 6軸ジャイロ(オプション)、3軸加速度センサー |
| 近接センサー | 通話時に自動でタッチパネルを無効化 |

| 性能 | |
|-------|------------------------|
| CPU | 8コア、2.0GHz(2.2GHz選択可) |
| OS | Android 11 / 13(GMS認証) |
| RAM | 2/3/4GB |
| ROM | 16/32/64GB |
| 一 人切在 | |

| テータ収集 | |
|-------|--|
| スキャナー | ME5066 / SE4710 / HS7 / N6703等 |
| カメラ | 背面:500万画素(AF、PDAF対応、LEDライト、懐中電灯モード) オプション:1300万画素(背面)、500万画素(前面) |
| NFC | ISO15693、ISO14443 A/B、 MIFARE (S50、S70、UltraLight、Pro、Desfire)、FeliCa対応 |
| GPS | A-GPS、Glonass、BeiDou、Galileo、QZSS、SBAS対応 |

| 使用環境 | |
|-------|--------------------|
| 動作温度 | -20°C∼+50°C |
| 保存温度 | -40°C∼+70°C |
| 湿度 | 5%~95%(結露なし) |
| 防塵防水 | IP68 |
| 落下耐性 | 1.8m落下耐久 (コンクリート) |
| 転倒耐性 | 0.5mから1000回の転倒耐性 |
| 静電気保護 | ±15kV(空気)/±8kV(接触) |

| | ・オプション | |
|----|--------|--|
| 凹他 | ・オノンヨン | |

| 同梱品 | 電源アダプター、Type-Cケーフル、バッテリー、ストラップ |
|-------|--------------------------------|
| オプション | 保護フィルム、ケース、シングルハンドル、充電クレードル、 |
| | 4連充電器、OTGケーブル |

無線通信 WWAN

TDD-LTE (B34/B38/B39/B40/B41)
FDD-LTE (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B9/B12/B13/B17/B19/B20/B25/B26/B28A/B28B/B30/B66)
WCDMA (B1/B2/B4/B5/B6/B8/B9/B19)
TD-SCDMA (B34/B39)
CDMA2000 1x EV-DO Rev.A BC0 (800MHz)
CDMA 1x
GSM/EDGE/GPRS (850/900/1800/1900)
グローバルバンド対応

| 無線通信 | WLAN |
|------|------|
|------|------|

| LAN | IEEE 802.11 ac/a/b/g/n/d/e/h/i/j/k/r/v/w (2.4G/5G Wi-Fi) |
|----------|--|
| データレート | 5 GHz: 802.11a/n/ac 2.4 GHz: 802.11b/g/n |
| 通信チャンネル | CH1-CH13, CH36-CH165 |
| 安全セキュリティ | WEP,WPA/WPA2-PSK,WAPI,WAPI-PSK EAP:EAP-TLS,EAP-TTLS,PEAP-MSCHAPv2, PEAP-TLS, PEAP-GTC, PWD, SIM, AKA |
| | |

データローミング 高速ローミング802.11r

| 無線通信 | WPAN |
|-----------|--|
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 (BT5.0) + BR/EDR + BLE 対応、 Wi-Fi との共存サポート、Bluetooth 自動再接続対応 |
| 通信距離 | >10m |

MINDEO Japan 株式会社

【 本 社 】 💽 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町2丁目7番4号ヨウコービル5階

【 販売店 】

a 03-5577-5137

3 03-6261-3087

【物流・テクニカル サポートセンター】

- ▼ 〒830-0047 福岡県久留米市津福本町1661番地6
- **a** 0942-48-3630 **a** 0942-48-2224
- Email: info@mindeo-japan.com
- https://mindeo-japan.com