


Model 50

スマート生産力

— 万能な軽量フラッグシップモデル

新世代のModel 50は、性能と体験がフルに強化されています。
優れた本体スペックに加え、フラッグシップ級のスキャン性能、
手に馴染むデザイン、バッテリー持ちや防護性能まで、あらゆる
面で業界をリードしています。



7通信モード/40バンド以上
グローバルバンド対応



5000mAh
大容量バッテリー
18W急速充電



Wi-Fi (2.4GHz+5GHz)
デュアルバンド対応



1.5W高出力
超線形スピーカー搭載

望遠＋広角 デュアルカメラ搭載

MINDEO社の最新デュアルカメラスキャンエンジン「ME5066」を採用。フラッグシップ級のスキャン体験で、さらなる作業効率向上を実現。

大画面・堅牢

5.5インチの産業用IPS高精細ディスプレイを採用し、サンライトモードに対応。逆光や強い光の下でも優れた視認性を発揮し、さらに手袋や濡れた手での操作にも対応しています。

パワフルな性能

2.0GHz (オプションで2.2GHz) のオクタコア高性能チップが新たな制御力を発揮。4+64GBメモリとAndroid 11 (オプションでAndroid 13) の組み合わせにより、複数のアプリを同時に素早くスムーズに動作させ、効率的な業務体験を実現します。

大容量バッテリー・超高速充電

5000mAhの大容量バッテリーを搭載し、背面カバーにはワンタッチで外せるバッテリーロック機構を採用。電池交換はまるで稲妻のように素早く行えます。さらに急速充電にも対応し、バッテリー切れの不安を解消します。

法人向け MDM管理プラットフォーム

法人向けカスタマイズOS「Hyatta OS」とデバイス管理クラウド「HMS」により、業務データの安全性を万全に確保。

IP67等級の堅牢設計

IP67規格の高レベル防塵・防水性能を備え、あらゆる角度からの1.5mコンクリート落下に耐え、さらに水深1.5mで30分以上の浸水にも対応します。

物理仕様

サイズ	156×75×14.5mm (6.14×2.95×0.57インチ)
重量	249g (バッテリー含む)
ディスプレイ	5.5インチ WVGA (1440×720)、IPS液晶
タッチパネル	ゴリラガラス、スタイラス・手袋・濡れた手・マルチタッチ対応
バックライト	450nits LED
バッテリー	5000mAhリチウム、3.85V、18W急速充電対応 (オプション)
拡張スロット	MicroSD (SDHC/SDXC対応、最大256GB)
POGO PIN	スキャンハンドル・USB充電両対応
SIMスロット	Nano SIM×2 + eSIM (オプション)
通知機能	着信音・LED・バイブ
音声	1.5Wスピーカー、受話スピーカー、デュアルマイク (ノイズキャンセリング)
キーボード	液晶タッチ式
6つのプログラム可能なキー	専用スキャンキー2つ、電源キー、音量アップ/ダウンキー、カスタマイズキー
USBポート	USB 2.0、OTG対応

センサー (IST)

光センサー	バックライト自動調整
地磁気センサー	電子コンパス (オプション)
モーション	6軸ジャイロ (オプション)、3軸加速度センサー
近接センサー	通話時に自動でタッチパネルを無効化
指紋センサー	指紋認証によるロック解除に対応 (オプション)

性能

CPU	8コア、2.0GHz (2.2GHz選択可)
OS	Android 11 / 13 (GMS認証)
RAM	3GB/4GB
ROM	32GB/64GB

データ収集

スキャナー	ME5066 / SE4710 / N6703/ N6803等
カメラ	前面:500万画素、f/2.4絞り値 背面:1300万画素オートフォーカス、PDAF位相差AF対応、f/2.2絞り値、LEDフラッシュで均一な白色光を生成、懐中電灯モード対応
NFC	ISO15693、ISO14443 A/B、MIFARE (S50、S70、UltraLight、Pro、Desfire)、FeliCa対応
GPS	A-GPS、Glonass、BeiDou、Galileo、QZSS、SBAS対応

使用環境

動作温度	-20℃～+50℃
保存温度	-40℃～+70℃
湿度	5%～95% (結露なし)
防塵防水	IP67
落下耐性	1.5m落下耐久 (コンクリート)
転倒耐性	0.5mから1000回の転倒耐性
静電気保護	±15kV (空気) / ±8kV (接触)

同梱・オプション

同梱品	電源アダプター、Type-Cケーブル、バッテリー
オプション	リストストラップ、強化ガラスフィルム、保護ケース、シングルクレードル (充電+USB通信/Ethernet)、シングルハンドル、OTGデータケーブル

無線通信 WWAN

TDD-LTE (B34/B38/B39/B40/B41)
FDD-LTE (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B9/B12/B13/B17/B19/B20/B25/B26/B28A/B28B/B30/B66)
WCDMA (B1/B2/B4/B5/B6/B8/B9/B19)
TD-SCDMA (B34/B39)
CDMA2000 1x EV-DO Rev.A BC0 (800MHz)
CDMA 1x
GSM/EDGE/GPRS (850/900/1800/1900)
グローバルバンド対応

無線通信 WLAN

LAN	IEEE 802.11 ac/a/b/g/n/d/e/h/i/j/k/r/v/w (2.4G/5G Wi-Fi)
データレート	5 GHz: 802.11a/n/ac 2.4 GHz: 802.11b/g/n
通信チャンネル	CH1-CH13, CH36-CH165
安全セキュリティ	WEP,WPA/WPA2-PSK,WAPI,WAPI-PSK EAP:EAP-TLS,EAP-TTLS,PEAP-MSCHAPv2, PEAP-TLS, PEAP-GTC, PWD, SIM, AKA
データローミング	高速ローミング802.11r

無線通信 WPAN

Bluetooth	Bluetooth 5.0 (BT5.0) + BR/EDR + BLE 対応、Wi-Fi との共存サポート、Bluetooth 自動再接続対応
通信距離	>10m

MINDEO Japan 株式会社

【 本 社 】 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町2丁目7番4号ヨウコービル5階
☎ 03-5577-5137 ☎ 03-6261-3087

【 販 売 店 】

【物流・テクニカルサポートセンター】 〒830-0047 福岡県久留米市津福本町1661番地6
☎ 0942-48-3630 ☎ 0942-48-2224

✉ Email: info@mindeo-japan.com

🌐 https://mindeo-japan.com