


D60-5G

5G Ai 新世代

新世代のD60-5Gは、性能と体験がフルに強化されています。
優れた本体スペックに加え、フラッグシップ級のスキャン性能、
手に馴染むデザイン、バッテリー持ちや防護性能まで、あらゆる
面で業界をリードしています。



7通信モード/40バンド以上
グローバルバンド対応



6インチ
高輝度ディスプレイ



5000mAh
大容量バッテリー



急速充電



2W高出力
超線形スピーカー搭載



IP67 保護等級
1.5m 防落下

Qualcomm製 5G Aiチップ

AIアクセラレータアーキテクチャを統合したデュアルコアAIプロセッサ搭載の
5Gチップ
最大3.6 Gbpsの高速接続に対応

4nmプロセス、8コア 2.4GHz

フラッグシップ製造プロセス、フラッグシップアーキテクチャ
相当する Snapdragon 8 系フラッグシッププロセスレベル
性能は前世代の2倍、エネルギー効率も飛躍的に向上

Android 14 OS GMS認証取得済

Android 14 から Android 18 へのシステムアップグレードに対応
ライフサイクル延長により 2030 年までサポート

Wifi 6E

従来の3倍の高速Wi-Fi体験
音声や動画など、アプリの応答速度を向上
遅延を大幅に低減し、病院や倉庫など大規模で複雑な環境でもスムーズな
切り替えと遅延のない接続を実現

AIデュアルカメラスキャナ

スキャン速度と精度を新たなレベルへ向上
Mindeo社による世界初の新世代AIアルゴリズムエンジン
読み取り速度と精度が大幅に向上

ホットスワップ対応

電池交換時も電源オフ不要の設計
Hot-Swap特許設計
ワンタッチで取り外せるバッテリー固定具設計

仕 様

サイズ	13 × 77.2 × 163 mm
重量	265g(必要な電池は製品構成によって異なる)
ディスプレイ	6インチ, 2,160(H) × 1,080(W) FHD+産業用グレード IPSディスプレイ
タッチパネル	Corning® Gorilla® Glass 静電容量式タッチパネル, 水・手袋タッチモード対応
バックライト	500 NITS
電源	着脱可能&充電可能 3.85V 5000mAh リチウムイオンバッテリー
バックアップ電源	5Fのバックアップ用スーパーキャパシタ
拡張スロット	Micro SD Card slot, 最大2TB対応
拡張ポート	4ピン底面コネクタ: 充電ポート, USB通信およびOTGモード対応 10ピン背面コネクタ: USB 2.0信号, UART信号, トリガーキー信号, 充電ポート
SIMスロット	2x Nano SIM
通知機能	ブザー, マルチカラーLED, バイブ
ネットワーク	WWAN, Wi-Fi, Ethernetクレードル
音声とオーディオ	スピーカー, レシーバー, デュアルマイク, USB Type-C ヘッドセット対応
キーパッド	オンスクリーンパッド対応、エンタープライズキーボード
ボタン	プログラム可能; 両側スキャン, 音量アップ/ダウン, 電源, プッシュトゥートーク(PTT)
インターフェース	底面 USB 3.1 Gen1 OTG (ホスト/クライアント切替可能, Type-C端子)

性能特性

CPU	QCM4490, Kryo Octa-core 2.4GHz
対応OS	Android 14, 15, 16, 17 and 18 with EL through 2030
メモリ	RAM:4GB/6GB/8GB Flash:64GB/128GB/256GB/512GB

ユーザー環境

動作環境温度	-20℃～50℃
保管環境温度	-40℃～70℃
湿度	5%～95% (結露なきこと)
防塵防滴性能	IP67
落下耐性	コンクリート面への1.5m落下に複数回耐える
衝撃耐性	0.5メートルの高さから1000回転(2000回の衝撃)のタンプル試験
静電気放電耐性(ESD)	±15 kV 空気放電, ±8 kV 接触放電
センサー	近接センサー, 光センサー, 加速度計, 磁力計, ジャイロスコープ, 指紋センサー

データキャプチャ

スキャンエンジン	ME5066
カメラ	フロント:500万画素 固定フォーカス, F2.2絞り リア:1,600万画素 オートフォーカス, F1.85絞り, フラッシュLED
NFC	高RF出力パワー; 対応規格:ISO15693, ISO14443A/B, MIFARE (S50, S70, UltraLight, Pro, Desfire) FeliCa対応カード

ワイヤレス

	N1/N2/N3/N5/N7/N8/N20/N26/N28/N38/N40/N41/N66/N77/N78/N79 TDD-LTE (B34/B38/B39/B40/B41) FDD-LTE (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B19/B20/B25/B26/B28A/B28B/B30/B66/B71) WCDMA (B1/B2/B4/B5/B6/B8/B9/B19) GSM/EDGE/GPRS (850/900/1800/1900)
GPS	GPS L1&L5 Galileo, Beidou, GLONASS, GPS, NavIC
Radio	IEEE 802.11 ac/a/b/g/n/ac/ax/d/e/h/i/j/k/r/v/w (2.4G/5G/6G tri-band)
無線チャンネル	CH1-CH13, CH36-CH165 EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-TLS, PEAP-GTC, PWD, SIM, AKA WEP, WPA/WPA2/WPA3-Personal/WPA3-Enhanced Open, WPS 2.0, WAPI, WPI-SMS4, EAP-TLS/EAP-TTLS/EAP-PEAP/EAP-SIM/EAP-AKA/EAP-AKA
高速ローミング	802.11r 高速ローミング対応
Bluetooth	Bluetooth 5.2, Bluetooth Low Energy (BLE);
通信距離	>10m

同梱・オプション

同梱品	電源アダプター、Type-Cケーブル、バッテリー
オプション	リストストラップ、強化ガラスフィルム、保護ケース、シングルクレードル(充電+USB通信/Ethernet)、シングルハンドル、OTGデータケーブル

MINDEO Japan 株式会社

【 本 社 】  〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町2丁目7番4号 YÖKÖ BLDG 5階
 03-5577-5137  03-6261-3087

【 販 売 店 】

【物流・テクニカルサポートセンター】  〒830-0047 福岡県久留米市津福本町1661番地6
 0942-48-3630  0942-48-2224

 Email: info@mindeo-japan.com

 <https://mindeo-japan.com>