

Model 40

スマート生産力

— 万能な軽量フラッグシップモデル

新型「Model 40」は、特定用途の現場に向けて、よりスマートで柔軟なモバイル生産性ソリューションを提供します。
軽量かつコンパクトなデザインでありながら、フラッグシップ級の構成と性能により、倉庫・製造業などの複雑なシーンでも柔軟に対応し、
高効率な運用を実現します。



7通信モード/40バンド以上
グローバルバンド対応



5100mAh
大容量バッテリー



Wi-Fi (2.4GHz+5GHz)
デュアルバンド対応



1.5W高出力
超線形スピーカー搭載

望遠＋広角 デュアルカメラ搭載

MINDEO社の最新デュアルカメラスキャンエンジン「ME5066」を採用。フラッグシップ級のスキャン体験で、さらなる作業効率向上を実現。

スマートで堅牢な筐体設計

高集積アーキテクチャ設計を採用。高強度素材による堅牢なボディ、小型で片手持ち可能なサイズに設計されており、優れたグリップ感を実現。

パワフルな性能

最大2.2GHzの8コアCPU、Android 11（または13）OSを搭載。高性能な構成により、複雑な業務アプリケーションにも軽快に対応可能。

キーボード＋タッチ操作のハイブリッド入力

物理キーボードとタッチパネルの両方に対応し、作業内容に応じた柔軟な入力方式を実現。併用による高効率な操作が可能。

法人向け MDM管理プラットフォーム

法人向けカスタマイズOS「Hyatta OS」とデバイス管理クラウド「HMS」により、業務データの安全性を万全に確保。

IP68等級の堅牢設計

1.8m落下耐性、防水・防塵、耐寒・耐熱といった過酷環境にも対応する工業レベルの設計。

仕 様	
サイズ	17 × 67× 160.5 mm
重量	243g (バッテリー含む)
ディスプレイ	4インチ, 800 (H) × 480 (W) WVGA 産業用グレード IPSディスプレイ
イメージウィンドウ	Corning Gorilla Glass
タッチパネル	Corning Gorilla Glass, 静電容量式タッチパネル, 水・手袋タッチモード対応
電源	充電式リチウムイオン電池 5,100 mAh以上(3.85 V) PE 高速充電 (最大3.0 A)
拡張スロット	Micro SDカードスロット 最大512GB対応
拡張ポート	2ピン(背面接続):トリガーキー信号(スキャン開始トリガー用の信号線) 4ピン(底面接続):充電ポート 5V/3A, USB通信および OTGモードに対応
SIMスロット	2 x Nano SIM
通知機能	ブザー, マルチカラーLED, バイブ
ネットワーク	WWAN, WLAN, Bluetooth
音声とオーディオ	スピーカー, 電話受話器, デュアルマイク
キーパッドオプション	FNキー付き26キーテンキー(数字キーパッド), オンスクリーンパッド対応
インターフェースポート	底面 USB 2.0 OTG(ホスト/クライアント切替可能, Type-C端子)

性能仕様	
CPU	MTK MT6765, Octa-core Cortex-A53, 2.2GHz
対応OS メモリ	Android 11, Android 13
	RAM: 3GB, 4GB (オプション)
	Flash: 32GB, 64GB (オプション)
動作環境温度	-20℃ ～ 50℃
保管環境温度	-40℃ ～ 70℃
湿度	5% ～ 95% (結露なきこと)
防塵防滴性能	IP68
落下耐性	コンクリート面への1.8m落下に複数回耐える
衝撃耐性	0.5メートルの高さから1000回転(2000回の衝撃)のタンプル試験
静電気放電耐性 (ESD)	空気放電: ±15kV 接触放電: ±8kV
センサー	近接センサー, 光センサー, 加速度センサー

データキャプチャ	
スキャンエンジン	ME5066 イメージャー(1D/2D対応), 広範囲読み取り対応
	読み取り深度 (Code39バーコード) 20 mil : 30 mm – 880 mm 5 mil : 38 mm – 250 mm
カメラ	リア:500万画素 オートフォーカス, フラッシュLED (均一なホワイト)
NFC	高RF出力パワー; 対応規格: ISO15693, ISO14443A/B, MIFARE (S50, S70, UltraLight, Pro, Desfire) FeliCa対応カード

ワイヤレス	
周波数帯	TD-LTE (B34/B38/B39/B40/B41)
	FDD-LTE (B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A/B28B)
	WCDMA (B1/B5/B8)
	TD-SCDMA (B34/B39)
	CDMA2000 1x EV-DO Rev.A, BC0 (800MHz)
	CDMA 1x
	GSM/EDGE/GPRS
	(850/900/1800/1900)
GPS	GPSL1 with A-GPS (Glonass, Beidou, Galileo)
Radio	IEEE 802.11 ac/ a/b/g/n/d/e/h/i/j/k/r/v/w (2.4G/5G Dual band WIFI)
無線チャンネル	CH1-CH13, CH36-CH165
セキュリティと暗号化	WEP, WPA/WPA2-PSK, WAPI, WAPI-PSK
	PWD, SIM, AKA
	EAP: EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-TLS, PEAP-GTC,
高速ローミング	802.11r 高速ローミング対応
Bluetooth	Bluetooth 5.0, Bluetooth Low Energy (BLE)
通信距離	>10m

同梱・オプション	
同梱品	電源アダプター、Type-Cケーブル、バッテリー、ストラップ
オプション	保護フィルム、ケース、シングルハンドル、充電クレードル、4連充電器、OTGケーブル

MINDEO Japan 株式会社

【 本 社 】

〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町2丁目7番4号 YÔKÔ BLDG 5階

03-5577-5137

03-6261-3087

【 販 売 店 】

【物流・テクニカルサポートセンター】

〒830-0047 福岡県久留米市津福本町1661番地6

0942-48-3630

0942-48-2224

Email: info@mindeo-japan.com

https://mindeo-japan.com