


Model 50

スマート生産力

— 万能な軽量フラッグシップモデル

新世代のModel 50は、性能と体験がフルに強化されています。
優れた本体スペックに加え、フラッグシップ級のスキャン性能、
手に馴染むデザイン、バッテリー持ちや防護性能まで、あらゆる
面で業界をリードしています。



7通信モード/40バンド以上
グローバルバンド対応



5000mAh
大容量バッテリー
18W急速充電



Wi-Fi (2.4GHz + 5GHz)
デュアルバンド対応



1.5W高出力
超線形スピーカー搭載

望遠＋広角 デュアルカメラ搭載

MINDEO社の最新デュアルカメラスキャンエンジン「ME5066」を採用。フラッグシップ級のスキャン体験で、さらなる作業効率向上を実現。

大画面・堅牢

5.5インチの産業用IPS高精細ディスプレイを採用し、サンライトモードに対応。逆光や強い光の下でも優れた視認性を発揮し、さらに手袋や濡れた手で
の操作にも対応しています。

パワフルな性能

2.0GHz (オプションで2.2GHz) のオクタコア高性能チップが新たな制御力を
発揮。4+64GBメモリとAndroid 11 (オプションでAndroid 13) の組み合わせ
により、複数のアプリを同時に素早くスムーズに動作させ、効率的な業務体験
を実現します。

大容量バッテリー・超高速充電

5000mAhの大容量バッテリーを搭載し、背面カバーにはワンタッチで外せ
るバッテリーロック機構を採用。電池交換はまるで稲妻のように素早く行え
ます。さらに急速充電にも対応し、バッテリー切れの不安を解消します。

法人向け MDM管理プラットフォーム

法人向けカスタマイズOS「Hyatta OS」とデバイス管理クラウド「HMS」により、
業務データの安全性を万全に確保。

IP67等級の堅牢設計

IP67規格の高レベル防塵・防水性能を備え、あらゆる角度からの1.5mコン
クリート落下に耐え、さらに水深1.5mで30分以上の浸水にも対応します。

仕 様	
サイズ	14.5 × 75 × 156 mm
重量	249 g (バッテリー含む)
ディスプレイ	5.5 インチ 1,440 (H) × 720 (W) 産業用グレード IPSディスプレイ
イメージウィンドウ	Corning Gorilla Glass
タッチパネル	Corning Gorilla Glass, 静電容量式タッチパネル, 水・手袋タッチモード対応
電源	充電式リチウムイオン電池5000mAh 最小(3.85 V), PE高速充電 (最大3.0A)
拡張スロット	Micro SDカードスロット, 最大512GB 2ピン背面コネクタ:トリガーキー信号 4ピン底コネクタ: 充電ポート5V/3A, USB通信およびOTGモード対応
SIMスロット	2 x Nano SIM
通知機能	ブザー, マルチカラーLED, バイブ
ネットワーク	WWAN, WLAN, Bluetooth
音声とオーディオ	スピーカー, 電話受話器, デュアルマイク
キーボードオプション	オンスクリーンキーボード, エンタープライズキーボード
ボタン	プログラム可能; 両側スキャン, 音量アップ/ダウン, 電源, プッシュトゥートーク(PTT)
インターフェースポート	底面 USB 2.0 OTG(ホスト/クライアント切替可能, Type-C端子)

性能特性	
CPU	MTK MT6765, Octa-core Cortex-A53, 2.2GHz
対応OS	Android 11, Android 13
メモリ	RAM: 3GB, 4GB (オプション) Flash: 32GB, 64GB (オプション)

ユーザー環境	
動作環境温度	-20℃ ～50℃
保管環境温度	-40℃ ～70℃
湿度	5%～95% (結露なきこと)
防塵防滴性能	IP67
落下耐性	コンクリート面への1.5m落下に複数回耐える
衝撃耐性	0.5メートルの高さから1000回転(2000回の衝撃)のタンプル試験
静電気放電耐性 (ESD)	空気放電: ±15kV 接触放電: ±8kV
センサー	近接センサー, 光センサー, 加速度センサー

使用環境	
動作温度	-20℃～50℃
保存温度	-40℃～70℃
湿度	5%～95% (結露なし)
防塵防水	IP67
落下耐性	コンクリート面への1.5m落下に複数回耐える
転倒耐性	0.5メートルの高さから1000回転(2000回の衝撃)のタンプル試験
静電気保護	空気放電: ±15kV 接触放電: ±8kV

データキャプチャ	
スキャンエンジン	ME5066 イメージャー (1D/2D対応), 広範囲読み取り対応 読み取り深度 (Code39バーコード) 20 mil : 30 mm – 880 mm 5 mil : 38 mm – 250 mm
カメラ	フロント: 500万画素 固定フォーカス F2.4絞り リア: 1,300万画素 オートフォーカス F2.2絞り フラッシュLED (均一なホワイトバランス光を生成) トーチモード対応
NFC	高RF出力パワー ; 対応規格: ISO15693, ISO14443A/B, MIFARE (S50, S70, UltraLight, Pro, Desfire) FeliCa対応カード

ワイヤレス	
周波数帯	TD-LTE(B34/B38/B39/B40/B41) FDD-LTE(B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A/B28B) WCDMA(B1/B5/B8)
	TD-SCDMA(B34/B39) CDMA2000 1x EV-DO Rev.A, BC0 (800MHz) CDMA 1x GSM/EDGE/GPRS (850/900/1800/1900)
	GPS
	Radio
無線チャンネル	CH1-CH13, CH36-CH165
セキュリティと暗号化	WEP, WPA/WPA2-PSK, WAPI, WAPI-PSK EAP: EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-TLS, PEAP-GTC, PWD, SIM, AKA
高速ローミング	802.11r 高速ローミング対応
Bluetooth	Bluetooth 5.0, Bluetooth Low Energy (BLE)
通信距離	> 10m

同梱・オプション	
同梱品	電源アダプター、Type-Cケーブル、バッテリー
オプション	リストストラップ、強化ガラスフィルム、保護ケース、シングルクレードル (充電 + USB通信 / Ethernet)、シングルハンドル、OTGデータケーブル

MINDEO Japan 株式会社

【 本 社 】

〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町2丁目7番4号 YÔKÔ BLDG 5階

☎ 03-5577-5137

☎ 03-6261-3087

【 販 売 店 】

【物流・テクニカルサポートセンター】

〒830-0047 福岡県久留米市津福本町1661番地6

☎ 0942-48-3630

☎ 0942-48-2224

✉ Email: info@mindeo-japan.com

🌐 https://mindeo-japan.com